







**DMO**



**DGO**



Les autres enrouleurs de notre gamme

The other hose reels in our range

Weitere Schlauchroller aus unserem Programm

Los otros enrolladores de nuestra gamma

Références	ø int/ext mm	Longueur m	Poids kg	Orifice entrée	Raccord sortie	Débit L/min	Température °C	Pression Max bar
Série DMF - Tambour fermé - Tuyau polyuréthane								
DMF 0810	8x12	10	8	3/8"G fem	1/4"G mâle	500	70	20
Série DPF - Tambour fermé - Tuyau polyuréthane								
DPF 0812	8x12	12	8,5	3/8"G fem	1/4"G mâle	500	70	20
DPF 1010	10x14	10	8,5	3/8"G fem	1/4"G mâle	900	70	20
Série DGF - Tambour fermé - Tuyau caoutchouc								
DGF 0810	8x14	10	17	3/8"G fem	3/8"G mâle	500	70	15
DGF 0815	8x14	15	18,5	3/8"G fem	3/8"G mâle	350	70	15
DGF 0820	8x14	20	20	3/8"G fem	3/8"G mâle	260	70	15
DGF 1010	10x17	10	18	3/8"G fem	3/8"G mâle	900	70	15
DGF 1015	10x17	15	19	3/8"G fem	3/8"G mâle	700	70	15
DGF 1310	13x20	10	19	1/2"G mâle	1/2"G mâle	1800	70	15

Filetage NPT/Briggs disponible sur demande.



Parc d'activités des Glaisins - B.P. 208  
F - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX  
Tel: (33) (0) 4 50 64 04 45  
Fax: (33) (0) 4 50 64 00 10


E mail : sales@prevost-ltd.com  
Web : http://www.prevost-ltd.com

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société Prevost se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme sans préavis.

Jun 2002



DMO - DGO - DMOi - DGOi



**NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION  
DES ENROULEURS POUR TUYAUX À TAMBOUR OUVERT**

**MOUNTING AND USE MANUAL  
FOR HOSE REELS WITH OPEN DRUM**

**MONTAGE UND GEBRAUCH ANWEISUNG  
FÜR SCHLAUCH AUFROLLER MIT OFFENE TROMEL**

**NOTA DE MONTAJE Y DE UTILIZACIÓN  
DE LOS ENROLLADORES PARA TUBOS CON TAMBOR ABIERTO**

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Nous déclarons que les enrouleurs DMO, DGO, DMOi et DGOi sont conformes à la règle 98/37 CE et aux règles EN 292/1 et EN 292/2

Thierry Verholleman  
Responsable technique

## SOMMAIRE

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES modèles DMO - DGO
2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES modèles DMOi - DGOi
3. INSTALLATION
4. BRANCHEMENT
5. UTILISATION ET ENTRETIEN
6. MONTAGE DU TUYAU modèles sans tuyau
7. REMPLACEMENT DU TUYAU
8. REMPLACEMENT DU RESSORT
9. PIÈCES DÉTACHÉES

## SUMMARY

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS models DMO - DGO
2. TECHNICAL CHARACTERISTICS models DMOi - DGOi
3. INSTALLATION
4. LINK
5. USE AND MAINTENANCE
6. MOUNTING OF THE HOSE (models without hose)
7. REPLACEMENT OF THE HOSE
8. REPLACEMENT OF THE SPRING
9. SPARE PARTS

## SUMMARISCH

1. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN modells DMO - DGO
2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN modells DMOi - DGOi
3. INSTALLATION
4. ANSCHLUSS
5. GEBRAUCH UND WARTUNG (für den Schlauch)
6. MONTAGE DES SCHLAUCHES (modells ohne Schlauch)
7. AUSWECHSLUNG DES SCHLAUCHES
8. ERSETZEN DER FEDER
9. ERSATZTEILE

## SUMARIO

1. CARACTERISTICAS TECNICAS modelos DMO - DGO
2. CARACTERISTICAS TECNICAS modelos DMOi - DGOi
3. INSTALACIÓN
4. CONEXIÓN
5. USO Y MANTENIMIENTO
6. MONTAJE DEL TUBO modelos sin tubo
7. SUSTITUCIÓN DEL TUBO
8. SUSTITUCIÓN DEL MUELLE
9. PARTES DE RECAMBIO

## 9 - PARTES DE RECAMBIO (siguiente)

DMO y DMO NHP					
Marca	Referencia	Designación	Marca	Referencia	Designación
3	DMG 0003	Separador Ø 32	51	DMG 0051	Tirante L : 123mm
6	DMG 0006	Muelle para leva de seguridad	65A	DMG 0065A	Junto complet 3/8"
7	DMG 0007	Seguro Ø 10	65D	DMG 0065D	Junto complet 1/2"
8	DMG 0008	Leva de seguridad	66A	DMG 0066A	Junto HP 1/4"
10	DMG 0010	Tambor	66B	DMG 0066B	Junto HP 3/8"
11A1	DMG 011A1	Porta muelle 10/15m-18 bar	69A	DMG 0069A	Conjunto guía tubo
11A2	DMG 011A2	Porta muelle 10/15m-60 bar	76	DMG 0076	Soporte
11A3	DMG 011A3	Porta muelle 10/15m-400 bar	80	DMG 0080	Estribo
11B	DMG 011B	Porta muelle 20m-18 bar	102	DMG 0102	Arandela Ø 4
12	DMG 0012	Separador sujetador de muelle	103	DMG 0103	Tuerca M4
16	DMG 0016	Tuerca M10	104	DMG 0104	Tornillo TCEI M4 x 30
17	DMG 0017	Tornillo te M6 x 16	125	DMG 0125	Arandela de apayo Ø 16-24
18	DMG 0018	Tornillo te M6 x 10	132	DMG 0132	Sortija
21A	DMG 0021A	Tubo flexible Ø 8	133	DMG 0133	Tornillo M8 x 45
21B	DMG 0021B	Tubo flexible Ø 10	134	DMG 0134	Tuerca M8
22A	DMG BC14	Tapon de goma 8 x 14	135	DMG 0135	Arandela Ø 8
22B	DMO BC17	Tapon de goma 10 x 17	136D	DMG 0136D	Junto bajo presión Ø 16-22
22C	DGO BC20	Tapon de goma 13 x 20	155	DMG 0155	Tornillo M10 x 20
24A	DMG 0024A	Tornillo doble 8 x 14	156	DMG 0156	Arandela Ø 10
24B	DMG 0024B	Tornillo doble 10 x 17	165	DMG 0165	Corona dentada
24C	DMG 0024C	Tornillo doble 13 x 20	180	DMG 0180	Soporte rollo
31	DMG 0031	Guarnicion baja presión Ø 12-24	181	DMG 0181	Rollo L=122 mm
32	DMG 0032	Arandela de apayo	186	DMG 0186	Conjunto disparador
36	DMG 0036	Arandela bronce		DMG TC 0810	Tubo en goma 8x14-10m
37A	DMG 0037A	Junta HP 1/4"		DMG TC 0815	Tubo en goma 8x14-15m
37B	DMG 0037B	Junta HP 3/8"		DMG TC 0820	Tubo en goma 8x14-20m
38	DMG 0038	Arandela de apayo HP		DMG TC 1010	Tubo en goma 10x17-10m
42	DMG 0042	Base lateral izquierda		DMG TC 1015	Tubo en goma 10x17-15m
43	DMG 0043	Tirante L : 115mm		DMG TC 1310OIL	Tubo en goma 13x20-10m
44	DMG 0044	Tuerca M6		DMG TC 0610GR	Tubo en goma 6x16-10m
45	DMG 0045	Base lateral derecha		DMG TC 0615GR	Tubo en goma 6x16-15m
46	DMG 0046	Tirante L : 119mm		DMG HP 0815	Tubo HP 8x17-15m

Partes específicas para DMO INOX					
Marca	Referencia	Designación	Marca	Referencia	Designación
6	DMG 0006i	Muelle para leva de seguridad	66Bi	DMG 66Bi	Junto complet HP 3/8"
7	DMG 0007i	Seguro Ø 10	69A	DMG 0069Ai	Conjunto guía tubo
8	DMG 0008i	Leva de seguridad	76	DMG 0076i	Soporte
11A	DMG 0011Ai	Porta muelle 10 y 15m	80	DMG 0080i	Estribo
16	DMG 0016i	Tuerca M10	132	DMG 0132i	Sortija
17	DMG 0017i	Tornillo Te M6 x 16	133	DMG 0133i	Tornillo M8 x 45
18	DMG 0018i	Tornillo Te M6 x 10	134	DMG 0134i	Tuerca M8
24B	DMG 0024Bi	Boquilla para tubo 8x17	135	DMG 0135i	Arandela Ø 8
42	DMG 0042i	Base lateral izquierda	136C	DMG 0136C	Guarnicion baja presión Ø 16-22
43	DMG 0043i	Tirante L : 115mm	155	DMG 0155i	Tuerca M10x20
44	DMG 0044i	Tuerca M10	156	DMG 0156i	Arandela Ø10
45	DMG 0045i	Base lateral derecha	165	DMG 0165i	Corona dentada
46	DMG 0046i	Tirante L : 119mm	180	DMG 0180i	Soporte rollo
51	DMG 0051i	Tirante L : 123mm	186	DMG 0186i	Conjunto disparador
65Ci	DMG 65Ci	Junto complet 1/2"			

## 1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES modèles DMO-DGO

Les enrouleurs pour tuyaux DMO-DGO ont une carrosserie en acier recouvert de peinture époxy pour garantir une excellente robustesse. Les appareils ci-dessous enroulent automatiquement le tuyau par un ressort en acier traité haute qualité, situé dans le tambour. Le tuyau peut-être arrêté à la longueur demandée par un dispositif automatique.


**CES ENROULEURS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS SEULEMENT POUR LA DISTRIBUTION DE FLUIDES AUX PRESSIONS ET TEMPÉRATURES INDIQUÉES SUR LE TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES.**

Références	Ø int/ext mm	Longueur m	Poids kg	Orifice entrée	Raccord sortie	Débit L/min	Température °C	Pression Max bar
Série DMO - Tambour ouvert - Basse pression								
DMO 0810	8x14	10	16	3/8"G fem	3/8"G mâle	500	70	15
DMO 0815	8x14	15	17,5	3/8"G fem	3/8"G mâle	400	70	15
DMO 0820	8x14	20	19	3/8"G fem	3/8"G mâle	350	70	15
DMO 1010	10x17	10	17	3/8"G fem	3/8"G mâle	900	70	15
DMO 1015	10x17	15	19	3/8"G fem	3/8"G mâle	700	70	15
Série DGO - Tambour ouvert - Basse pression								
DGO 1020	10x17	20	25	3/8"G fem	1/2"G mâle	660	70	15
DGO 1025	10x17	25	26	3/8"G fem	3/8"G mâle	500	70	15
DGO 1315	13x20	15	25	1/2"G mâle	1/2"G mâle	1400	70	15
DGO 1320	13x20	20	27	1/2"G mâle	1/2"G mâle	1000	70	15
DGO 1610	16x23	10	25	1/2"G mâle	1/2"G mâle	3000	70	15
Série DMO-DGO - Tambour ouvert - Haute pression								
DMO 0815HP	8x17	15	16	3/8"G fem	3/8"G mâle et 22/150 fem	-	150	400
DGO 0820HP	8x17	20	21	3/8"G fem	1/2"G mâle et 22/150 fem	-	150	400
Série DMO-DGO - Haute pression - Sans tuyau								
DMO NHP	capacité 15 m maxi		15	3/8"G fem	3/8"G fem	-	150	400
DGO NHP	capacité 20 m maxi		20	3/8"G fem	3/8"G fem	-	150	400
Série DMO-DGO - Tambour ouvert - Huile - Moyenne pression								
DMO1310OIL	12,7x19	10	18	1/2"G mâle	1/2"G mâle	-	40	60
DGO1315OIL	12,7x19	15	23	1/2"G mâle	1/2"G mâle	-	40	60
DGO1320OIL	12,7x19	20	26,5	1/2"G mâle	1/2"G mâle	-	40	60
Série DMO-DGO - Tambour ouvert - Graisse - Haute pression								
DMO0610GR	6,3x15,5	10	18,5	1/4"G fem	1/4"G mâle	-	100	400
DMO0615GR	6,3x15,5	15	20,5	1/4"G fem	1/4"G mâle	-	100	400
DGO0620GR	6,3x15,5	20	27	1/4"G fem	1/4"G mâle	-	100	400

Filetage NPT/ Briggs disponible sur demande.



## 8 - SUSTITUCIÓN DEL MUELLE




El muelle que permite el regreso del tubo está en el interior de un carter del tambor.

**ATENCIÓN ! EL DESMONTAJE DEL MUELLE DEBE SER HECHO SOLAMENTE POR PERSONAL AUTORIZADO Y OPORTUNAMENTE ADIESTRADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA. MANEJAR LOS MUELLES CON MUCHA ATENCIÓN, PODRIAN VERIFICARSE ACCIDENTES GRAVES (Fig. A).**

1. Asegurarse que el sistema de regreso este descargado y el tambor libre (Ver punto 1 capítulo 7).
2. Desatornillar la junta giratoria (Fig. B).
3. Desatornillar los 2 tornillos al lado del muelle con una llave de 10 mm. (Ver punto 3 capítulo 7).
4. Desmontar la base al lado del muelle con una llave de 10 mm y extraer el tambor (Fig. C).
5. Extraer el cubo central del carter porta muelle.
6. Levantar las lengüetas sobre el tambor con un desatornillador y hacer girar el carter porta muelle de modo de liberarlo del tambor (Fig. E).
7. Volcar el tambor y extraer el carter porta muelle, teniendo mucha atención a no hacer salir el muelle de este ultimo (Fig. F+G).
8. Introducir y enganchar el cubo en la nueva caja de resorte.  
Engrasar el muelle y el cubo.
9. Poner de pie el tambor e insertar el nuevo porta muelle con mucha atención. Bloquear las lengüetas (Fig. H).
10. Ensamblar todas las piezas y proceder como al punto 2 capítulo 6 "Montaje del tubo".

## 4 - BRANCHEMENT



L'enrouleur doit toujours être connecté au réseau par des raccords et des tuyaux flexibles (A) dont les caractéristiques de température et de pression sont adaptées à l'emploi.

**IMPORTANT :** EN SERRANT LE RACCORD, MAINTENIR PAR LA CLÉ DE 27 MM LE JOINT TOURNANT (B), AFIN DE NE PAS L'ENDOMMAGER ET D'ÉVITER TOUT RISQUE DE FUITES (ENROULEUR HAUTE PRESSION)

## 5 - UTILISATION ET ENTRETIEN

Le cliquet d'arrêt fonctionne sur une zone correspondant à un demi tour du tambour. Pour débloquer le tuyau, exercer une courte traction sur celui-ci.


**IL EST IMPORTANT DE TOUJOURS RETENIR LE TUYAU LORS DE L'ENROULEMENT POUR ÉVITER D'ÉVENTUELS ACCIDENTS CORPORELS OU DÉGÂTS AUX OBJETS ENVIRONNANTS.**

- éviter de monter sur l'appareil ou d'y appuyer tout type de matériel.
- contrôler de temps en temps que l'enrouleur fonctionne correctement, que les raccords sont bien serrés, qu'il n'y a pas de perte de fluide.
- nettoyer régulièrement le tuyau pour faciliter l'enroulement.

**IMPORTANT :** TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN DOIT ÊTRE ÉFFECTUÉ PAR DES TECHNICIENS HABILITÉS, SUIVANT LES INSTRUCTIONS DONNÉES DANS CE MANUEL.

1. Toujours détendre le ressort avant de travailler dans l'enrouleur.
2. Toujours fermer l'alimentation du fluide vers l'appareil avant d'effectuer tout travail d'entretien.
3. Remplacer le tuyau flexible dès qu'il montre des marques d'usure ou de détérioration dues aux différentes conditions du milieu du travail. Il est conseillé de le remplacer tous les ans si l'utilisation est de quelques heures par semaine.
4. Remplacer le joint du raccord tournant en cas d'usure (risques de fuites).
5. Le remplacement des pièces de l'enrouleur doit être fait en utilisant des pièces détachées d'origine (voir la liste des pièces détachées).
6. En cas d'anomalie et avant de procéder au remplacement de pièces, nous vous conseillons de contacter le constructeur.

## 6 - MONTAGE DU TUYAU (modèles sans tuyau)




**ATTENTION : LES ENROULEURS SANS TUYAU SONT LIVRÉS AVEC LE RESSORT DECHARGÉ.**  
Utiliser un tuyau ayant des caractéristiques de dimensions et de pressions adaptées à l'emploi.  
(Voir tableau des caractéristiques).

1. Fixer l'enrouleur sur l'établi.  
Insérer le tuyau dans les rouleaux de guidage, l'amener jusqu'au raccord qui se trouve dans le tambour et fixer la jonction sur le raccord avec la clé adaptée (Figure A).
2. Tourner le tambour manuellement pour enrouler complètement le tuyau (Figure B).
3. Prendre l'extrémité du tuyau et tourner pour un tour le tambour dans le sens opposé pour charger le ressort. Insérer de nouveau l'extrémité du tuyau dans les rouleaux de guidage (Figure C).
4. Monter la butée d'arrêt à l'extrémité du tuyau (minimum 1 mètre).
5. Dérouler et enrouler complètement le tuyau pour contrôler le bon fonctionnement (Figure D).

**NE PAS METTRE LES MAINS OU AUTRE OBJET À L'INTÉRIEUR DU TAMBOUR D'ENROULEMENT !**

## 7 - SUSTITUCIÓN DEL TUBO




**ATENCIÓN : POR RAZONES DE SEGURIDAD, LAS OPERACIONES DE SUSTITUCIÓN DEL TUBO DEBEN LLEVARSE A CABO EN BANCO DE TRABAJO.**

Utilizar un tubo que tenga características dimensionales y de presiones adecuadas al empleo.  
(Ver la tabla de características).

1. Retirar el tope de detención de caucho y destensar lentamente el tubo hasta la completa distensión del resorte (Fig A).
2. Desenroscar el racor giratorio (Fig B).
3. Desenroscar los 2 tornillos del cubo del resorte con una llave de 10 mm (Fig C).
4. Retirar el flanco del lado del resorte con una llave de 10 mm y desenrollar completamente el tubo del tambor (Fig D).
5. Extraer el tambor, desenroscar el empalme interior con la llave adecuada y montar el nuevo tubo. (Fig E).
6. Volver a montar el enrollador realizando las operaciones inversas. Engrasar si fuera necesario los soportes y el disparador.
7. Proceder como al punto 2 capítulo 6 "Montaje del tubo".

**NO METER LAS MANOS O OTROS OBJETOS AL INTERIOR DEL TAMBOR !**

## 6 - MONTAJE DEL TUBO (modelos sin tubo)




**ATENCIÓN :** LOS ENROLLADORES SIN TUBO SE SUMINISTRAN CON EL RESORTE DESCARGADO

Utilizar un tubo que tenga características dimensionales y de presiones adecuadas al empleo (ver las tablas de características).

1. Fijar el enrollador en el banco de trabajo. Insertar el tubo en los rodillos de guía, conectarlo al racor dentro del tambor y apretar con la llave adecuada (Fig. A).
2. Girar el tambor manualmente para enrollar completamente el tubo (Fig. B).
3. Tomar la extremidad del tubo y girar una vuelta el tambor en el sentido opuesto para precargar el resorte. Insertar de nuevo el extremo del tubo en los rollos de guía (Fig. C).
4. Montar el tapón de paro a la extremidad del tubo (mínimo 1m).
5. Desenrollar y enrollar enteramente el tubo para verificar el correcto funcionamiento (Fig. D).

**NO METER LAS MANOS O OTROS OBJETOS AL INTERIOR DEL TAMBOR !**

## 7 - REMPLACEMENT DU TUYAU




**ATTENTION :** POUR RAISONS DE SÛRETÉ, LES OPÉRATIONS DU REMPLACEMENT DU TUYAU DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES AU BANC

Utiliser un tuyau ayant des caractéristiques de dimensions et de pressions adaptées à l'emploi. (Voir tableau des caractéristiques).

1. Enlever la butée d'arrêt en caoutchouc et détendre lentement le tuyau jusqu'à la détente complète du ressort (Figure A).
2. Dévisser le raccord tournant (Figure B)
3. Dévisser les 2 vis du moyeu du ressort avec une clé de 10 (Figure C)
4. Enlever le flanc du côté ressort avec une clé de 10 et dérouler complètement le tuyau du tambour (Figure D).
5. Extraire le tambour, dévisser la jonction intérieure avec la clé adaptée et monter le nouveau tuyau (Figure E).
6. Remonter l'enrouleur suivant les opérations inverses. Graisser éventuellement les supports et le cliquet.
7. Procéder comme au point 2 du chapitre 6 "Montage du tuyau".

**NE PAS METTRE LES MAINS OU AUTRE OBJET À L'INTÉRIEUR DU TAMBOUR D'ENROULEMENT !**

## 8 - REMPLACEMENT DU RESSORT




Le ressort qui permet le retour du tuyau se trouve à l'intérieur d'un boîtier logé dans le tambour.

**ATTENTION ! LE DÉMONTAGE DU RESSORT EST SEULEMENT AUTORISÉ À DES TECHNICIENS HABILITÉS. MANIPULER LES RESSORTS AVEC ATTENTION POUR ÉVITER DE GRAVES ACCIDENTS CORPORELS (FIGURE A).**

1. S'assurer que le système d'enroulement est complètement détendu et que le tambour est libre (Voir point 1 du chapitre 7).
2. Dévisser le raccord tournant (Figure B).
3. Dévisser les 2 vis sur le côté du ressort avec une clé de 10 mm (Voir point 3 chapitre 7).
4. Démonter le flanc côté ressort avec une clé de 10 mm et extraire le tambour (Figure C).
5. Extraire le moyeu du boîtier de ressort (Figure D).
6. Soulever les pattes sur le tambour avec un tournevis et tourner le boîtier de ressort pour le dégager du tambour (Figure E).
7. Renverser le tambour et extraire le boîtier de ressort avec attention afin que le ressort ne sorte pas (Figures F et G).
8. Introduire et accrocher le moyeu dans le nouveau boîtier de ressort. Graisser le ressort et le moyeu.
9. Mettre le tambour debout et insérer le nouveau boîtier de ressort avec soin. Bloquer les pattes (Figure H).
10. Monter toutes les pièces et procéder comme au point 2 du chapitre 6 "Montage du tuyau".

## 4 - CONEXIÓN



El enrollador debe estar siempre conectado a la red con racores y tubos flexibles (A) con las características de temperatura y presión adaptadas al empleo.

**IMPORTANTE : AL APRETO DEL RACOR MANTENER CON LA LLAVE DE 27 MM LA JUNTA GIRATORIA (B) DE MODO DE NO DAÑARLO. AFIN DE EVITAR CONSECUENTES PERDIDAS DE FLUIDO DE LA JUNTA GIRATORIA. (ENROLLADOR PARA ALTA PRESIÓN).**

## 5 - USO Y MANTENIMIENTO

El trinquete de parada funciona sobre una zona correspondiente a media vuelta del tambor. Para desbloquear el tubo, ejercer una breve tracción sobre éste.

**ES IMPORTANTE RETENER SIEMPRE EL TUBO DURANTE EL ENROLLAMIENTO, PARA EVITAR EVENTUALES ACCIDENTES CORPORALES O DAÑOS A LOS OBJETOS EN LOS CERCANIAS.**

- Evitar montarse sobre el aparato o presionar todo tipo de material.
- Controlar cada cierto tiempo que el enrollador funcione correctamente, que los racores estén bien apretados y que no exista una pérdida de fluido.
- Limpiar regularmente el tubo para facilitar el enrollamiento.

**IMPORTANTE : TODO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEBE SER EFECTUADO POR TÉCNICOS CALIFICADOS, CUMPLIENDO CON LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.**

1. Aflojar siempre al resorte antes de trabajar con el enrollador.
2. Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento, cerrar siempre la alimentación del fluido hacia el aparato.
3. Reemplazar el tubo flexible apenas éste presente marca de desgaste o de deterioro, debido a las diferentes condiciones del entorno de trabajo. Si se utiliza algunas horas por semana, se recomienda cambiarlo cada tres años.
4. Reemplazar la junta del racor giratorio si éste presenta signos de desgaste (riesgos de fugas).
5. Al cambiar las piezas del enrollador debe utilizarse piezas de recambio originales (ver la lista de piezas de recambio).
6. En el caso de una avería, y antes de proceder al cambio de las piezas, recomendamos tome contacto con el fabricante.



## 2 - CARACTERISTICAS TECNICAS modelos DMOi - DGOi

Los enrolladores para tubos DMOi-DGOi están contruidos en lamina de acero inoxidable AISI 304, a excepcion de algunas partes de nylon y de aluminio. En respeto a las normas comunitarias, estos enrolladores no deben ser posicionados en zonas que pueden tener contacto con productos alimenticios.

Referencias	Ø int/ext mm	Largo m	Peso kg	Orificio entrada	Racor salida	Caudal L/min	Temperatura °C	Presión Max bar
Serie DMO-DGO/Ni - Inox 304 - Sin tubo								
DMO/Ni	-	Capacidad 15m maxi	15	1/2"G macho	1/2"G hfem	-	100	15
DGO/Ni	-	Capacidad 20m maxi	20	1/2"G macho	1/2"G hem	-	100	15
Serie DMO-DGO - Inox 304 - Con tubo reforzado Alta presión								
DMO 0815HPI	8x17	15	16	3/8"G hem	3/8"G macho y 22/150 hem	-	150	400
DGO 0820HPI	8x17	20	21	3/8"G hem	3/8"G macho y 22/150 hem	-	150	400
Serie DMO-DGO - Inox 304 - Alta presión sin tubo								
DMO NHPI	-	capacidad 15m maxi	15	3/8"G hem	3/8"G hem	-	150	400
DGO NHPI	-	capacidad 20m maxi	20	3/8"G hem	3/8"G hem	-	150	400

Rosca NPT/ Briggs disponible por pedido.

## 3 - INSTALACIÓN



**IMPORTANTE :** El enrollador debe ser colocado en la pared a una altura minima del piso de 2,50 m para evitar accidentes durante las operaciones de trabajo.

El montaje es posible en el techo o en la pared por el intermedio de una base giratoria fijada con 2 tornillos, o de una base fija fijada con 4 tornillos. En ambos casos posicionar el aparato verticalmente y en una situation centrale a las direcciones del desenrollamento.

**ATENCIÓN :** LA EMPRESA FABRICANTE DECLINA SU RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A PERSONAS O COSAS CAUSADOS POR UN MONTAJE NO CORRECTO DEL ENROLLADOR, DE UNA UTILISACIÓN NO CONFORME O DE UNA UTILISACIÓN DEL TUBO INCOMPATIBLE CON LAS DESCRIPCIONES DE ESTE MANUAL.

## 9 - PIÈCES DÉTACHÉES

DGO et DGO NHP						
Repère	Référence	Désignation	Repère	Référence	Désignation	
3	DMG 0003	Moyeu Ø 32	65A	DMG 0065A	Raccord complet 3/8"	
6	DMG 0006	Ressort de rappel	65D	DMG 0065D	Raccord complet 1/2"	
7	DMG 0007	Circlips Ø 10	66A	DMG 0066A	Raccord HP 1/4"	
8	DMG 0008	Cliquet	66B	DGO 0066B	Raccord HP 3/8"	
16	DMG 0016	Ecrou M10	70A	DMG 0070A	Ensemble guide tuyau	
17	DMG 0017	Vis te M6 x 16	77	DMG 0077	Support	
18	DMG 0018	Vis te M6 x 10	81	DMG 0081	Etrier	
21B	DMG 0021B	Jonction pour tube Ø 10	102	DMG 0102	Rondelle Ø 4	
21C	DMG 0021C	Jonction pour tube Ø 13	103	DMG 0103	Ecrou M4	
21D	DMG 0021D	Jonction pour tube Ø 16	104	DMG 0104	Vis TCEI M4 x 30	
22B	DMO BC17	Butée caoutchouc 10 x 17	125	DMG 0125	Rondelle d'appui Ø 16-24	
22C	DGO BC20	Butée caoutchouc 13 x 20	132	DMG 0132	Bague	
22E	DGO BC23	Butée caoutchouc 16 x 23	133	DMG 0133	Vis M8 x 45	
24B	DMG 0024B	Mamelon pour tube 10 x 17	134	DMG 0134	Ecrou M8	
24C	DMG 0024C	Mamelon pour tube 13x20 & 16x23	135	DMG 0135	Rondelle Ø 8	
31	DMG 0031	Joint basse pression Ø 12-22	136D	DMG 0136D	Joint basse pression Ø 16-22	
32	DMG 0032	Rondelle d'appui Ø 12-24	155	DMG 0155	Vis M10 x 20	
36	DMG 0036	Rondelle laiton HP	156	DMG 0156	Rondelle Ø 10	
37A	DMG 0037A	Joint HP 1/4"	165	DMG 0165	Couronne dentée	
37B	DMG 0037B	Joint HP 3/8"	180	DMG 0180	Support rouleaux	
38	DMG 0038	Rondelle d'appui HP	182	DMG 0182	Rouleau L=172 mm	
42	DMG 0042	Flanc gauche	186	DMG 0186	Ensemble cliquet	
44	DMG 0044	Écrou M6		DMG TC 0620GR	Tuyau caout. 6x16-20m	
45	DMG 0045	Flanc droit		DMG TC 1020	Tuyau caout. 10x17-20m	
53	DMG 0053	Tambour		DMG TC 1025	Tuyau caout. 10x17-25m	
54	DMG 0054	Entretoise pour tambour		DMG TC 1315	Tuyau caout. 13x20-15m	
55A	DMG 0055A	Ressort tube 20m		DMG TC 1315OIL	Tuyau caout. 13x20-15m	
55B	DMG 0055B	Ressort tube 25m		DMG TC 1320	Tuyau caout. 13x20-20m	
56	DMG 0056	Moyeu d'entraînement		DMG TC 1320OIL	Tuyau caout. 13x20-20m	
57	DMG 0057	Tirant L : 165mm		DMG TC 1610	Tuyau caout. 16x23-10m	
58	DMG 0058	Tirant L : 169mm		DMG HP 0820	Tuyau HP 8x17-20m	
60	DMG 0060	Tirant L : 173mm				

Pièces spécifiques pour DGO INOX						
Repère	Référence	Désignation	Repère	Référence	Désignation	
6	DMG 0006i	Ressort de rappel cliquet	65Ci	DMG 0065Ci	Raccord complet 1/2"	
7	DMG 0007i	Circlips Ø 10	66Bi	DMG 0066Bi	Raccord complet HP 3/8"	
8	DMG 0008i	Cliquet	70	DMG 0070i	Ensemble guide tuyau	
16	DMG 0016i	Écrou M10	77	DMG 0077i	Support	
17	DMG 0017i	Vis te M6 x 16	81	DMG 0081i	Etrier	
18	DMG 0018i	Vis te M6 x 10	132	DMG 0132i	Bague	
24B	DMG 0024Bi	Mamelon pour tube 8x17	133	DMG 0133i	Vis M8 x 45	
42	DMO 0042i	Flanc gauche	134	DMG 0134	Ecrou M8	
44	DMG 0044i	Ecrou M6	135	DMG 0135	Rondelle Ø 8	
45	DMG 0045i	Flanc droit	136C	DMG 0136C	Joint basse pression Ø 16-22	
53	DMG 0053i	Tambour	155	DMG 0155i	Vis M10x20	
55A	DMG 0055Ai	Ressort pour tube 20m	156	DMG 0156i	Rondelle Ø10	
57	DMG 0057i	Tirant L : 165mm	165	DMG 0165i	Couronne dentée	
58	DMG 0058i	Tirant L : 169mm	180	DMG 0180i	Support rouleaux	
60	DMG 0060i	Tirant L : 173mm	186	DMG 0186i	Ensemble cliquet	

## 9 - PIÈCES DÉTACHÉES (suite)

DMO et DMO NHP					
Repère	Référence	Désignation	Repère	Référence	Désignation
3	DMG 0003	Moyeu Ø 32	51	DMG 0051	Tiran L: 69 mm
6	DMG 0006	Ressort de rappel	65A	DMG 0065A	Raccord complet 3/8"
7	DMG 0007	Circlips Ø 10	65D	DMG 0065D	Raccord complet 1/2"
8	DMG 0008	Cliquet	66A	DMG 0066A	Raccord HP 1/4"
10	DMG 0010	Tambour	66B	DMG 0066B	Raccord HP 3/8"
11A1	DMG 011A1	Ressort tube 10/15m-18 bar	69A	DMG 0069A	Ensemble guide tuyau
11A2	DMG 011A2	Ressort tube 10/15m-60 bar	76	DMG 0076	Support
11A3	DMG 011A3	Ressort tube 10/15m-400 bar	80	DMG 0080	Etrier
11B	DMG 011B	Ressort tube 20m-18 bar	102	DMG 0102	Rondelle Ø 4
12	DMG 0012	Moyeu d'entraînement	103	DMG 0103	Ecrou M4
16	DMG 0016	Ecrou M10	104	DMG 0104	Vis TCEI M4 x 30
17	DMG 0017	Vis te M6 x 16	125	DMG 0125	Rondelle d'appui Ø 16-24
18	DMG 0018	Vis te M6 x 10	132	DMG 0132	Bague
21A	DMG 0021A	Jonction pour tube Ø 8	133	DMG 0133	Vis M8 x 45
21B	DMG 0021B	Jonction pour tube Ø 10	134	DMG 0134	Ecrou M8
22A	DMG BC14	Butée caoutchouc 8 x 14	135	DMG 0135	Rondelle Ø 8
22B	DMO BC17	Butée caoutchouc 10 x 17	136D	DMG 0136D	Joint basse pression Ø 16-22
22C	DGO BC20	Butée caoutchouc 13 x 20	155	DMG 0155	Vis M10 x 20
24A	DMG 0024A	Mamelon pour tube 8 x 14	156	DMG 0156	Rondelle Ø 10
24B	DMG 0024B	Mamelon pour tube 10 x 17	165	DMG 0165	Couronne dentée
24C	DMG 0024C	Mamelon pour tube 13 x 20	180	DMG 0180	Support tuyau
31	DMG 0031	Joint basse pression Ø 12-24	181	DMG 0181	Rouleau L=122 mm
32	DMG 0032	Rondelle d'appui	186	DMG 0186	Ensemble cliquet
36	DMG 0036	Rondelle laiton	DMG TC 0810	Tuyau caout. 8x14-10m	
37A	DMG 0037A	Joint HP 1/4"	DMG TC 0815	Tuyau caout. 8x14-15m	
37B	DMG 0037B	Joint HP 3/8"	DMG TC 0820	Tuyau caout. 8x14-20m	
38	DMG 0038	Rondelle d'appui HP	DMG TC 1010	Tuyau caout. 10x17-10m	
42	DMG 0042	Flanc gauche	DMG TC 1015	Tuyau caout. 10x17-15m	
43	DMG 0043	Tirant L : 115mm	DMG TC 1310OIL	Tuyau caout. 13x20-10m	
44	DMG 0044	Écrou M6	DMG TC 0610GR	Tuyau caout. 6x16-10m	
45	DMG 0045	Flanc droit	DMG TC 0615GR	Tuyau caout. 6x16-15m	
46	DMG 0046	Tirant L : 119mm	DMG HP 0815	Tuyau HP 8x17-15m	

Pièces spécifiques pour DMO INOX					
Repère	Référence	Désignation	Repère	Référence	Désignation
6	DMG 0006i	Ressort de rappel cliquet	66Bi	DMG 66Bi	Raccord complet HP 3/8"
7	DMG 0007i	Circlips Ø 10	69A	DMG 0069Ai	Ensemble guide tuyau
8	DMG 0008i	Cliquet	76	DMG 0076i	Support
11A	DMG 0011Ai	Ressort pour tube 10 et 15m	80	DMG 0080i	Etrier
16	DMG 0016i	Écrou M10	132	DMG 0132i	Bague
17	DMG 0017i	Vis Te M6 x 16	133	DMG 0133i	Vis M8 x 45
18	DMG 0018i	Vis Te M6 x 10	134	DMG 0134i	Ecrou M8
24B	DMG 0024Bi	Mamelon pour tube 8x17	135	DMG 0135i	Rondelle Ø 8
42	DMG 0042i	Flanc gauche	136C	DMG 0136C	Joint basse pression Ø 16-22
43	DMG 0043i	Tirant L : 115mm	155	DMG 0155i	Vis M10x20
44	DMG 0044i	Ecrou M6	156	DMG 0156i	Rondelle Ø10
45	DMG 0045i	Flanc droit	165	DMG 0165i	Couronne dentée
46	DMG 0046i	Tirant L : 119mm	180	DMG 0180i	Support rouleaux
51	DMG 0051i	Tirant L : 123mm	186	DMG 0186i	Ensemble cliquet
65Ci	DMG 65Ci	Raccord complet 1/2"			

## 1 - CARACTERISTICAS TECNICAS modelos DMO-DGO

Los enrolladores para tubos DMO-DGO están contruidos en lamina de acero estampada y pintada con polvo epoxico, para garantizar una buena duracion en el tiempo. Los aparatos mas abajo enrollan automáticamente el tubo mediante un muelle en acero de alta calidad, incorporado en el tambor, que permite pararlo al largo deseado por medio de un dispositivo automático.

**ESTOS ENROLLADORES DEBEN SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS A LAS PRESIONES Y TEMPERATURAS INDICADAS EN LAS TABLAS.**

Referencias	Ø int/ext mm	Largo m	Peso kg	Orificio entrada	Racor salida	Caudal L/min	Temperatura °C	Presión Max bar
Serie DMO - Tambor abierto - Baja presión								
DMO 0810	8x14	10	16	3/8"G hem	3/8"G macho	500	70	15
DMO 0815	8x14	15	17,5	3/8"G hem	3/8"G macho	400	70	15
DMO 0820	8x14	20	19	3/8"G hem	3/8"G macho	350	70	15
DMO 1010	10x17	10	17	3/8"G hem	3/8"G macho	900	70	15
DMO 1015	10x17	15	19	3/8"G hem	3/8"G macho	700	70	15
Serie DGO - Tambor abierto - Baja presión								
DGO 1020	10x17	20	25	3/8"G hem	1/2"G macho	660	70	15
DGO 1025	10x17	25	26	3/8"G hem	3/8"G macho	500	70	15
DGO 1315	13x20	15	25	1/2"G macho	1/2"G macho	1400	70	15
DGO 1320	13x20	20	27	1/2"G macho	1/2"G macho	1000	70	15
DGO 1610	16x23	10	25	1/2"G macho	1/2"G macho	3000	70	15
Serie DMO-DGO - Tambor abierto - Alta presión								
DMO 0815HP	8x17	15	16	3/8"G hem	3/8"G macho y 22/150 hem	-	150	400
DGO 0820HP	8x17	20	21	3/8"G hem	1/2"G macho y 22/150 hem	-	150	400
Serie DMO-DGO - Alta presión - Sin tubo								
DMO NHP	capacidad 15 m maxi		15	3/8"G hem	3/8"G hem	-	150	400
DGO NHP	capacidad 20 m maxi		20	3/8"G hem	3/8"G hem	-	150	400
Serie DMO-DGO - Tambor abierto - Aceite - Media presión								
DMO1310OIL	12,7x19	10	18	1/2"G macho	1/2"G macho	-	40	60
DGO1315OIL	12,7x19	15	23	1/2"G macho	1/2"G macho	-	40	60
DGO1320OIL	12,7x19	20	26,5	1/2"G macho	1/2"G macho	-	40	60
Serie DMO-DGO - Tambor abierto - Grasa - Alta presión								
DMO0610GR	6,3x15,5	10	18,5	1/4"G hem	1/4"G macho	-	100	400
DMO0615GR	6,3x15,5	15	20,5	1/4"G hem	1/4"G macho	-	100	400
DGO0620GR	6,3x15,5	20	27	1/4"G hem	1/4"G macho	-	100	400

Rosca NPT/ Briggs disponible por pedido.

## 9 - ERSATZEILE (Fortsetzung)

DMO und DMO NHP					
Markiert	Bestellnr.	Bezeichnung	Markiert	Bestellnr.	Bezeichnung
3	DMG 0003	Nabe Ø 32	51	DMG 0051	Distanzbolzen L : 123mm
6	DMG 0006	Feder zu sperrklinke	65A	DMG 0065A	Verschraubung 3/8"
7	DMG 0007	Seegerring Ø 10	65D	DMG 0065D	Verschraubung 1/2"
8	DMG 0008	Sperrklinke	66A	DMG 0066A	Verschraubung HD 1/4"
10	DMG 0010	Schlauchtrommel	66B	DMG 0066B	Verschraubung HD 3/8"
11A1	DMG 011A1	Federpaket schlauch 10/15m-18 bar	69A	DMG 0069A	Walzenhalter
11A2	DMG 011A2	Federpaket schlauch 10/15m-60 bar	76	DMG 0076	Halter
11A3	DMG 011A3	Federpaket schlauch 10/15m-400 bar	80	DMG 0080	Bugel
11B	DMG 011B	Federpaket schlauch 20m-18 bar	102	DMG 0102	Unterlagsscheibe Ø 4
12	DMG 0012	Nabe zu feder	103	DMG 0103	Mutter M4
16	DMG 0016	Mutter M10	125	DMG 0125	Stutzscheibe Ø 16-24
17	DMG 0017	Schraube te M6 x 16	104	DMG 0104	Schraube TCEI M4 x 30
18	DMG 0018	Schraube te M6 x 10	132	DMG 0132	Buchse
21A	DMG 0021A	Kupplung für schlauch Ø8	133	DMG 0133	Schraube M8 x 45
21B	DMG 0021B	Kupplung für schlauch Ø10	134	DMG 0134	Mutter M8
22A	DMG BC14	Schlauchstopper 8 x 14	135	DMG 0135	Ring Ø 8
22B	DMO BC17	Schlauchstopper 10 x 17	136D	DMG 0136D	Tiefdruck dichtung Ø 16-22
22C	DGO BC20	Schlauchstopper 13 x 20	155	DMG 0155	Schraube M10 x 20
24A	DMG 0024A	Nippel für schlauch 8 x 14	156	DMG 0156	Ring Ø 10
24B	DMG 0024B	Nippel für schlauch 10 x 17	165	DMG 0165	Zahnrad
24C	DMG 0024C	Nippel für schlauch 13 x 20	180	DMG 0180	Trommelträger
31	DMG 0031	Tiefdruck dichtung Ø 12-24	181	DMG 0181	Kunststoffvalze L : 122 mm
32	DMG 0032	Stutzscheibe	186	DMG 0186	Raste
36	DMG 0036	Eisenscheibe	DMG TC 0810	Gummischl. 8x14-10m	
37A	DMG 0037A	Dichtung HD 1/4"	DMG TC 0815	Gummischl. 8x14-15m	
37B	DMG 0037B	Dichtung HD 3/8"	DMG TC 0820	Gummischl. 8x14-20m	
38	DMG 0038	Stutzscheibe HD	DMG TC 1010	Gummischl. 10x17-10m	
42	DMG 0042	Linke seitenwand	DMG TC 1015	Gummischl. 10x17-15m	
43	DMG 0043	Distanzbolzen L : 115mm	DMG TC 1310OIL	Gummischl. 13x20-10m	
44	DMG 0044	Mutter M6	DMG TC 0610GR	Gummischl. 6x16-10m	
45	DMG 0045	Rechte seitenwand	DMG TC 0615GR	Gummischl. 6x16-15m	
46	DMG 0046	Distanzbolzen L : 119mm	DMG HP 0815	Schlauch HD 8x17-15m	

Spezifischeile für DMO INOX					
Markiert	Bestellnr.	Bezeichnung	Markiert	Bestellnr.	Bezeichnung
6	DMG 0006i	Feder zu sperrklinke	66Bi	DMG 66Bi	Verschraubung HP 3/8"
7	DMG 0007i	Seegerring Ø 10	69A	DMG 0069Ai	Schlauchführung
8	DMG 0008i	Sperrklinke	76	DMG 0076i	Halter
11A	DMG 0011Ai	Federpaket schlauch 10 & 15m	80	DMG 0080i	Bugel
16	DMG 0016i	Mutter M10	132	DMG 0132i	Buchse
17	DMG 0017i	Schraube te M6 x 16	133	DMG 0133i	Schraube M8 x 45
18	DMG 0018i	Schraube te M6 x 10	134	DMG 0134i	Mutter M8
24B	DMG 0024Bi	Nippel für Schlauch 8x17	135	DMG 0135i	Ring Ø 8
42	DMG 0042i	Linke seitenwand	136C	DMG 0136C	Tiefdruck dichtung Ø 16-22
43	DMG 0043i	Distanzbolzen L : 115mm	155	DMG 0155i	Schraube M10x20
44	DMG 0044i	Mutter M6	156	DMG 0156i	Ring Ø10
45	DMG 0045i	Rechte seitenwand	165	DMG 0165i	Zahnrad
46	DMG 0046i	Distanzbolzen L : 119mm	180	DMG 0180i	Trommelträger
51	DMG 0051i	Distanzbolzen L : 123mm	186	DMG 0186i	Raste
65Ci	DMG 65Ci	Verschraubung 1/2"			

## 1 - TECHNICAL CHARACTERISTICS models DMO-DGO

The hose reels models DMO-DGO are made of a steel body with epoxy paintwork in order to guarantee a long life of the product. The hose rolling is done automatically by a spring made of high quality steel, incorporated in the drum. The stop can be done at any desired length, through an automatic locking device.

**THESE HOSE REELS HAVE TO BE USED ONLY FOR DISTRIBUTING FLUIDS, AT THE PRESSURES AND TEMPERATURES INDICATED ON THE CHARACTERISTICS TABLE.**

Part Number	Ø int/ext mm	Length m	Weight kg	Inlet hole	Outlet coupling	Flow rate L/min	Temperature °C	Max. pressure bar
DMO Series - Open drum - Low pressure								
DMO 0810	8x14	10	16	3/8"G fem	3/8"G male	500	70	15
DMO 0815	8x14	15	17.5	3/8"G fem	3/8"G male	400	70	15
DMO 0820	8x14	20	19	3/8"G fem	3/8"G male	350	70	15
DMO 1010	10x17	10	17	3/8"G fem	3/8"G male	900	70	15
DMO 1015	10x17	15	19	3/8"G fem	3/8"G male	700	70	15
DGO Series - Open drum - Low pressure								
DGO 1020	10x17	20	25	3/8"G fem	1/2"G male	660	70	15
DGO 1025	10x17	25	26	3/8"G fem	3/8"G male	500	70	15
DGO 1315	13x20	15	25	1/2"G male	1/2"G male	1400	70	15
DGO 1320	13x20	20	27	1/2"G male	1/2"G male	1000	70	15
DGO 1610	16x23	10	25	1/2"G male	1/2"G male	3000	70	15
DMO-DGO Series - Open drum - High pressure								
DMO 0815HP	8x17	15	16	3/8"G fem	3/8"G male and 22/150 fem	-	150	400
DGO 0820HP	8x17	20	21	3/8"G fem	1/2"G male and 22/150 fem	-	150	400
DMO-DGO Series - High pressure - Without hose								
DMO NHP	Max. capacity 15 m		15	3/8"G fem	3/8"G fem	-	150	400
DGO NHP	Max. capacity 20 m		20	3/8"G fem	3/8"G fem	-	150	400
DMO-DGO Series - Open drum - Oil - Middle pressure								
DMO1310OIL	12.7x19	10	18	1/2"G male	1/2"G male	-	40	60
DGO1315OIL	12.7x19	15	23	1/2"G male	1/2"G male	-	40	60
DGO1320OIL	12.7x19	20	26.5	1/2"G male	1/2"G male	-	40	60
DMO-DGO Series - Open drum - Grease - High pressure								
DMO0610GR	6.3x15.5	10	18.5	1/4"G fem	1/4"G male	-	100	400
DMO0615GR	6.3x15.5	15	20.5	1/4"G fem	1/4"G male	-	100	400
DGO0620GR	6.3x15.5	20	27	1/4"G fem	1/4"G male	-	100	400

Thread NPT/ Briggs available on request.



## 2 - TECHNICAL CHARACTERISTICS MODELS DMOi- DGOi

The hose reels models DMOi-DGOi are made of stainless steel AISI 304 except for some parts made of nylon and aluminium. According to the EEC rules, these hose reels have not to be placed in areas where they might be in contact with food products.

Part Number	Ø int/ext mm	Length m	Weight kg	Inlet hole	Outlet coupling	Flow rate L/min	Temperature °C	Max. pressure bar
Serie DMO-DGO/Ni - 304 stainless steel - Without hose								
DMO/Ni	-	Max. capacity 15m	15	1/2" G male	1/2" G fem	-	100	15
DGO/Ni	-	Max. capacity 20m	20	1/2" G male	1/2" G fem	-	100	15
Serie DMO-DGO - 304 stainless steel - With reinforced high pressure hose								
DMO 0815HPI	8x17	15	16	3/8" G fem	3/8" G male and 22/150 fem	-	150	400
DGO 0820HPI	8x17	20	21	3/8" G fem	3/8" G male and 22/150 fem	-	150	400
Serie DMO-DGO - 304 stainless steel - High pressure - Without hose								
DMO NHPI	-	Max. capacity 15m	15	3/8" G fem	3/8" G fem	-	150	400
DGO NHPI	-	Max. capacity 20m	20	3/8" G fem	3/8" G fem	-	150	400

Thread NPT/ Briggs available on request.

## 3 - INSTALLATION



**IMPORTANT :** The hose reel has to be wall mounted at a minimum height of the floor of 2.50 m in order to prevent accidents during work operations.

Installation is possible on the ceiling and on the wall and will be carried out with a revolving support using 2 screws, or a fixed support using 4 screws. In every case, the hose reel has to be mounted vertically and in a central position for the hose rolling.


**WARNING :** THE MANUFACTURER DECLINES ANY RESPONSIBILITY FOR INJURIES TO PEOPLE OR DAMAGES TO THINGS CAUSED BY A WRONG ASSEMBLY OF THE HOSE REEL, A WRONG USE OR THE USE OF A HOSE NOT SUITABLE WITH THE SPECIFICATIONS OF THIS MANUAL.

## 9 - ERSATZEILE

DGO und DGO NHP						
Markiert	Bestellnr.	Bezeichnung		Markiert	Bestellnr.	Bezeichnung
3	DMG 0003	Nabe Ø 32		65A	DMG 0065A	Verschraubung 3/8"
6	DMG 0006	Feder zu sperrklinke		65D	DMG 0065D	Verschraubung 1/2"
7	DMG 0007	Seegerring Ø 10		66A	DMG 066A	Verschraubung HD 1/4"
8	DMG 0008	Sperrklinke		66B	DGO 0066B	Verschraubung HD 3/8"
16	DMG 0016	Mutter M10		70A	DMG 0070A	Walzenhalter
17	DMG 0017	Schraube te M6 x 16		77	DMG 0077	Halter
18	DMG 0018	Schraube te M6 x 10		81	DMG 0081	Bugel
21B	DMG 0021B	Kupplung für schlauch Ø10		102	DMG 0102	Unterlagsscheibe Ø 4
21C	DMG 0021C	Kupplung für schlauch Ø13		103	DMG 0103	Mutter M4
21D	DMG 0021D	Kupplung für schlauch Ø16		104	DMG 0104	Schraube TCEI M4 x 30
22B	DMO BC17	Schlauchstopper 10 x 17		125	DMG 0125	Stutzscheibe Ø 16-24
22C	DGO BC20	Schlauchstopper 13 x 20		132	DMG 0132	Buchse
22E	DGO BC23	Schlauchstopper 16 x 23		133	DMG 0133	Schraube M8 x 45
24B	DMG 0024B	Nippel für schlauch 10 x 17		134	DMG 0134	Mutter M8
24C	DMG 0024C	Nippel für schlauch 13x20 & 16x23		135	DMG 0135	Ring Ø 8
31	DMG 0031	Tiefdruck dichtung Ø 12-22		136D	DMG 0136D	Tiefdruck dichtung Ø 16-22
32	DMG 0032	Stutzscheibe Ø 12-24		155	DMG 0155	Schraube M10 x 20
36	DMG 0036	Eisenscheibe HD		156	DMG 0156	Ring Ø 10
37A	DMG 0037A	Dichtung HD 1/4"		165	DMG 0165	Zahnrad
37B	DMG 0037B	Dichtung HD 3/8"		180	DMG 0180	Trommelträger
38	DMG 0038	Stutzscheibe HD		182	DMG 0182	Kunststoffvalze L : 172 mm
42	DMG 0042	Linke seitenwand		186	DMG 0186	Raste
44	DMG 0044	Mutter M6			DMG TC 0620GR	Gummischl. 6x16-20m
45	DMG 0045	Rechte seitenwand			DMG TC 1020	Gummischl. 10x17-20m
53	DMG 0053	Schlauchtrommel			DMG TC 1025	Gummischl. 10x17-25m
54	DMG 0054	Distanzstück zu trommel			DMG TC 1315	Gummischl. 13x20-15m
55A	DMG 0055A	Federpaket schlauch 20m			DMG TC 1315OIL	Gummischl. 13x20-15m
55B	DMG 0055B	Federpaket schlauch 25m			DMG TC 1320	Gummischl. 13x20-20m
56	DMG 0056	Nabe zu feder			DMG TC 1320OIL	Gummischl. 13x20-20m
57	DMG 0057	Distanzbolzen L : 165mm			DMG TC 1610	Gummischl. 16x23-10m
58	DMG 0058	Distanzbolzen L : 169mm			DMG HP 0820	Schlauch HD 8x17-20m
60	DMG 0060	Distanzbolzen L : 173mm				

Spezifischteile für DGO INOX						
Markiert	Bestellnr.	Bezeichnung		Markiert	Bestellnr.	Bezeichnung
6	DMG 0006i	Feder zu sperrklinke		65Ci	DMG 65Ci	Verschraubung 1/2"
7	DMG 0007i	Seegerring Ø 10		66Bi	DMG 66Bi	Verschraubung HP 3/8"
8	DMG 0008i	Sperrklinke		70	DMG 0070i	Walzenhalter
16	DMG 0016i	Mutter M10		77	DMG 0077i	Halter
17	DMG 0017i	Schraube te M6 x 16		81	DMG 0081i	Bugel
18	DMG 0018i	Schraube te M6 x 10		132	DMG 0132i	Buchse
24B	DMG 0024Bi	Nippel für schlauch 8x17		133	DMG 0133i	Schraube M8 x 45
42	DMO 0042i	Linke seitenwand		134	DMG 0134	Mutter M8
44	DMG 0044i	Mutter M6		135	DMG 0135	Ring Ø 8
45	DMG 0045i	Rechte seitenwand		136C	DMG 0136C	Tiefdruck dichtung Ø 16-22
53	DMG 0053i	Schlauchtrommel		155	DMG 0155i	Schraube M10x20
55A	DMG 0055Ai	Federpaket schlauch 20m		156	DMG 0156i	Ring Ø10
57	DMG 0057i	Distanzbolzen L : 165mm		165	DMG 0165i	Zahnrad
58	DMG 0058i	Distanzbolzen L : 169mm		180	DMG 0180i	Trommelträger
60	DMG 0060i	Distanzbolzen L : 173mm		186	DMG 0186i	Raste

## 8 - ERSETZEN DES FEDER




Die Feder welche die Einrollung des Schlauches ermöglicht, ist im Innern einer eigens dazu bestimmter Verschaltung untergebracht, welche mit der Trommel verbunden ist.

**ACHTUNG ! DIE DEMONTAGE DER FEDER DARF NUR VOM FACHMANN VORGENOMMEN WERDEN DIE FEDER SEHR VORSICHTIG HANTIEREN ; ES KÖNNTEN SICH SCHWERE UNFÄLLE EREINEN (BILD A).**

1. Sich vergewissern, ob die Feder komplett entlastet ist, und die Trommel leer ist. (Siehe Punkt 1 Kapt. 7).
2. Das Drehgelenk abschrauben (Bild B).
3. Die 2 Schrauben seitl der Feder mit dem Schlüssel 10 mm (Siehe Punkt 3 Kapt. 7) wegschrauben.
4. Die Seitenflügel seitlich der Feder mit dem Schlüssel 10 mm abmontieren, damit dir Trommel entfernt werden kann (Bild C).
5. Den Mitnehmer vom Federspanner entfernen (Bild D).
6. Mittels eines Schraubenziehers die Laschen über die Trommel heben und den Federspanner drehen lassen, so dass er sich von der Trommel löst (Bild E).
7. Die Trommel kippen und den Federspanner entfernen. Vorsicht, dass die Feder nicht aus dem Gehäuse springt (Bild F+G).
8. Die Nabe in das neue Federgehäuse einführen und einhängen. Feder und Spannmutter fetten.
9. Die Trommel aufstellen und die neue Federhaltung mit der Feder sehr vorsichtig einführen Die Laschen in den Rasterverschluss bringen (Bild H).
10. Alle Teile einfügen und wie bei Kapitel 6 Punkt 2 weiterfahren.

## 4 - LINK



Always connect the hose reel to the line by the couplers and the flexible hose (A) with temperatures and pressures characteristics suitable for this use.

**IMPORTANT : WHILST LOCKING THE COUPLER, KEEP BACK THE SWIVEL JOINT BY THE 27 MM WRENCH (B) IN ORDER NOT TO DAMAGE IT AND AVOID ANY RISK OF FLUID LOSSES (HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE).**

## 5 - USE AND MAINTENANCE

The automatic device to stop the hose is working on an area corresponding to one half turn of the drum. For releasing the hose, put a light traction on it.


**IT IS IMPORTANT ALWAYS TO KEEP THE HOSE BACK WHEN YOU REWIND IT, IN ORDER TO AVOID DAMAGES TO THE PEOPLE OR TO SURROUNDING THINGS.**

- avoid to get on the machine or to lay any kind of material on it.
- check periodically the correct operation of the hose reel, and control that the couplers are well locked and there are no fluid losses.
- clean the hose frequently for easy rewinding.

**IMPORTANT : ANY MAINTENANCE OPERATION SHALL BE CARRIED OUT BY A SUITABLY TRAINED STAFF, FOLLOWING CAREFULLY THE INFORMATIONS GIVEN IN THIS MANUAL.**

1. Ensure that there is no tension in the spring before starting any operations inside the hose reel.
2. Always close the feeding of fluid to the machine before carrying out any maintenance on it.
3. Replace the flexible hose as soon as it shows any sign of wear and tear or of deterioration due to the different conditions of the labour environment. It is advised to replace it every year in case it is used for a few hours a week.
4. Replace the seal inside the revolving joint in case of losses due to wear and tear.
5. Any replacement of hose reel parts has to be done using original spare parts (see the spare parts list).
6. We advise you to contact the manufacturer for any possible anomaly and before replacing any part.

## 6 - MOUNTING OF THE HOSE (Models without hose)




**WARNING : HOSE REELS WITHOUT HOSE ARE DELIVERED WITH THE SPRING UNLOADED**

Use a hose with dimension and pressure characteristics suitable for use.  
(See characteristics table).

1. Fix the hose reel to the bench.  
Put the hose between the guide rollers, connect it to the fitting which is inside the drum and tighten by the suitable wrench (Figure A).
2. Wind the hose completely by turning the drum by hand (Figure B).
3. Take the end of the hose and turn the drum one full turn in the opposite direction to pre-load the spring. Insert the end of the hose back between the guide rollers (Figure C).
4. Fix on the opposite end of the hose, the rubber locking pad (minimum 1m).
5. Unwind and rewind completely the hose to verify the proper operation (Figure D).

**DO NOT PUT HANDS OR ANY OTHER THING INSIDE THE DRUM !**

## 7 - AUSWECHSLUNG DES SCHLAUCHES




**ACHTUNG: AUS SICHERHEITSGRÜNDEN DÜRFEN DIE SCHLAUCHAUSWECHSELARBEITEN NUR AUF EINER WERKBANK VORGENOMMEN WERDEN.**

Verwenden Sie nur einen Schlauch, dessen Größe und Druckwerte für den Schlauchroller geeignet sind (siehe Tabelle mit den technischen Daten).

1. Den Gummistopper entfernen und den Schlauch langsam entspannen, bis die Feder ganz entspannt ist (Bild A).
2. Die Drehkupplung losschrauben (Bild B).
3. Die beiden Schrauben der Federhülse mit einem 10-mm-Schlüssel lösen (Bild C).
4. Die Flanke auf der Federseite mit einem 10-mm-Schlüssel entnehmen und den Schlauch ganz von der Trommel abrollen (Bild D).
5. Die Trommel entnehmen, den inneren Steg mit einem entsprechenden Schlüssel losschrauben und den neuen Schlauch einsetzen (Bild E).
6. Den Schlauchaufroller wieder einbauen – hierzu in umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen. Die Träger und die Raste schmieren, wenn nötig.
7. Wie bei Kapitel 6 Punkt 2 weiterfahren.

**NICHT HÄNDE ODER GEGENSTÄNDE INS INNERE DER TROMMEL HALTEN ODER EINFÜHREN !**

## 6 - MONTAGE DES SCHLAUCHES (ohne schlauch)




**ACHTUNG: DIE AUFROLLER OHNE SCHLAUCH WERDEN MIT ENTLASTETER FEDER GELIEFERT.**

Verwenden Sie nur einen Schlauch, dessen Größe und Druckwerte für den Schlauchroller geeignet sind (siehe Tabelle mit den technischen Daten).

1. Den Schlauchaufroller an stabile Montagefläche fixieren. Den Schlauch durch die Führungswalzen einführen, an den Anschluss in der Trommel verbinden und mit dem Schlüssel anziehen (Bild A).
2. Die Trommel per Hand drehen und den Schlauch ganz aufrollen (Bild B).
3. Das Schlauchende festhalten und die Trommel eine Umdrehung in entgegengesetzter Richtung drehen, um die Feder vorzuspannen. Das Schlauchende erneut in die Führungstrommel einführen. (Bild C).
4. Am anderen Ende den Orientierungsstopper montieren (befestigen) (mindestens 1 Meter).
5. Sich vergewissern, ob alles korrekt funktioniert, indem der Schlauch vollständig ab- und aufgerollt wird (Bild D).

**NICHT HÄNDE ODER GESSTÄNDE INS INNERE DER TROMMEL HALTEN ODER EINFÜHREN !**

## 7 - REPLACEMENT OF THE HOSE




**WARNING: FOR SAFETY REASONS, THE HOSE MUST BE REPLACED ON THE BENCH.**

Use a hose with dimension and pressure characteristics suited to the use. (See table of characteristics).

1. Remove the rubber stop and slowly let out the hose until the spring is completely released (Figure A).
2. Unscrew the turning connection (Figure B).
3. Remove the two screws on the spring hub with a 10 mm spanner (Figure C).
4. Remove the side where the spring is with a 10 mm spanner. Unwind the hose completely from the drum. (Figure D).
5. Remove the drum, unscrew the inside connection piece with the right size spanner and mount a new hose (Figure E).
6. Refit the winder by reversing the order of operations. Lubricate the holder and catch if necessary.
7. Go on as indicated at point 2 of the chapter 6 "Mounting the hose".

**DO NOT PUT HANDS OR ANY OTHER THING INSIDE THE DRUM !**

## 8 - REPLACEMENT OF THE SPRING




The spring wick allows to rewind the hose is placed inside a proper housing centre wick is joint to the drum.

**WARNING ! THE DISASSEMBLY OF THE SPRING IS ONLY PERMITTED TO SUITABLY TRAINED STAFF. HANDLE WITH THE GREATEST CARE SPRING TO AVOID SERIOUS ACCIDENTS (FIGURE A).**

1. Make sure that the rewinding system is totally unloaded and that the drum is free (See point 1 chapter 7).
2. Loosen the swivel joint (Figure B).
3. Loosen the 2 screws on the spring side by a 10 mm wrench (See point 3 chapter 7).
4. Disassemble the opening on the spring side by a 10 mm wrench and take out the drum (Figure C).
5. Take out the shaft from the spring housing (Figure D).
6. Lift the tangs on the drum by a screwdriver and rotate the spring housing centre in order to release it from the drum (Figure E).
7. Turn upside down the drum and take out the spring housing centre paying the greatest care so that the spring does not go out of it (Figures F and G).
8. Insert and hook the shaft into the new spring housing centre. Lubricate the spring and the shaft.
9. Put the drum straight and place the new spring housing centre with the utmost care. Block the tangs (Figure H).
10. Assemble all the parts and go on as indicated at point 2 of the chapter 6 "Mouting the hose".

## 4 - ANSCHLUSS



Die Schläuche sind - von allem bei hohen Drücken und Temperaturen - im mer geradlinig und mit flexiblem Schlauch (A) anzuschliessen.

**WICHTIG :** BEI DER MONTAGE DES ANSCHLUSS-SCHLAUCHES IST - ZUM SCHUTZE DER DICHTUNGEN - IMMER DAS DREHGELENK MIT SCHLÜSSEL 27 MM FESTZUHALTEN (B). UM ALLES RISIKO ZU VERMEIDEN (HOCHDRUCK).

## 5 - GEBRAUCH UND WARTUNG (für den Schlauch)

Die automatische Stoppvorrichtung spricht nach einer halben Umdrehung der Trommel an. Um die Sperre aufzuheben, genügt ein leichter Zug am Schlauch.

**UM SCHÄDEN UND UNFÄLLE ZU VERMEIDEN, MUSS DER SCHLAUCH BEIM AUFROLLEN VON HAND GEFÜHRT VERDEN.**

- Nicht auf den Apparat steigen oder Gegenstände darauf deponieren.
- Regelmässig ist zu prüfen, ob der Schlauchaufroller einwandfrei funktioniert, ob keine Flüssigkeit austritt und ob Schläuche und Anschlüsse dicht sind.
- Für ein leichteres Aufrollen ist der Schlauch regelmäßig zu reinigen.

**WICHTIG :** JEDE WARTUNG MUSS VON EINER FACHKUNDIGEN PERSON AUSGEFÜHRT WERDEN.

1. Stellen Sie sicher, dass keine Federspannung anliegt, bevor Sie die Rolle in Betrieb nehmen.
2. Es ist ratsam, nach Gebrauch oder vor der Wartung immer den Zuflusshahnen abzusperren.
3. Sobald irgendwelche Abnützerscheinungen am Schlauch auftreten, muss er ausgewechselt werden. Es ist empfehlenswert, den Schlauch alljährlich zu ersetzen, auch wenn der Apparat nur wenige Stunden pro Woche benutzt wurde.
4. Bei der Drehdurchführung muss die Manschette ausgewechselt werden.
5. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
6. Bei jeder allfällig auftretenden Fehlfunktion und evtl. vor der Auswechslung der Ersatzteile ist es ratsam, für das weitere Vorgehen sich an den Hersteller zu wenden.



## 2 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN MODELLS DMOi - DGOi

Die Schlauchroller Modell DMOi-DGOi sind aus Chromstahl INOX AISI 304, ausser einiger Teile aus Nylon und Aluminium. Nach den Bestimmungen der EG-Normen dürfen diese Schlauchroller nicht in der Nähe und im Kontakt mit Lebensmittelprodukten platziert werden.

Type	Ø i/a mm	Länge m	Gewicht kg	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Durchfluß L/min	Temperatur °C	Max. Druck bar
Serie DMO-DGO/Ni - Edelstahl 304 - ohne Schlauch								
DMO/Ni	-	max. Schlauchlänge 15m	15	1/2" G AG	1/2" G IG	-	100	15
DGO/Ni	-	max. Schlauchlänge 20m	20	1/2" G AG	1/2" G IG	-	100	15
Serie DMO-DGO - Edelstahl 304 - mit verstärktem Schlauch für Hochdruck								
DMO 0815HPi	8x17	15	16	3/8" G IG	3/8" G AG und 22/150 IG	-	150	400
DGO 0820HPi	8x17	20	21	3/8" G IG	3/8" G AG und 22/150 IG	-	150	400
Serie DMO-DGO - Edelstahl 304 - Hochdruck - ohne Schlauch								
DMO NHPI	-	max. Schlauchlänge 15m	15	3/8" G IG	3/8" G IG	-	150	400
DGO NHPI	-	max. Schlauchlänge 20m	20	3/8" G IG	3/8" G IG	-	150	400

Gewinde NPT/ Briggs lieferbar auf Wunsch.

## 3 - INSTALLATION



**WICHTIG :** Der Schlauchaufroller muss an einer Wand mindestens 2,50 m ab Fussboden montiert werden. Nur dadurch ist die Sicherheit gewährleistet.

Die Installation ist an der Decke sowie an der Wand möglich mit einem beweglichen Mittelstück wird der Schlauchaufroller mit 2 Schrauben Fixiert oder auf einem festem Halter mit 4 Schrauben montiert. In jedem Fall muss die vertikale Position des Apparates überwacht werden; sowie seine zentrale Lage im Raum um den Zugang überallhin zu ermöglichen.

**ACHTUNG :** DER HERSTELLER IEHNT JEDE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN AB, WELCHE AUS UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION DES SCHLAUCHROLLERS ENTSTEHEN.

## 9 - SPARE PARTS

DGO and DGO NHP					
Item	Part Number	Description	Item	Part Number	Description
3	DMG 0003	Shaft Ø 32	65A	DMG 0065A	Coupling 3/8"
6	DMG 0006	Spring for hook	65D	DMG 0065D	Coupling 1/2"
7	DMG 0007	Seeger Ø 10	66A	DMG 066A	Coupling HP 1/4"
8	DMG 0008	Ratchet hook	66B	DGO 0066B	Coupling HP 3/8"
16	DMG 0016	Nut M10	70A	DMG 0070A	Hose guide assembly
17	DMG 0017	Screw te M6 x 16	77	DMG 0077	Support
18	DMG 0018	Screw te M6 x 10	81	DMG 0081	Bracket
21B	DMG 0021B	Union for hose Ø 10	102	DMG 0102	Washer Ø 4
21C	DMG 0021C	Union for hose Ø 13	103	DMG 0103	Nut M4
21D	DMG 0021D	Union for hose Ø 16	104	DMG 0104	Screw TCEI M4 x 30
22B	DMO BC17	Hose stopper 10 x 17	125	DMG 0125	Washer Ø 16-24
22C	DGO BC20	Hose stopper 13 x 20	132	DMG 0132	Ring
22E	DGO BC23	Hose stopper 16 x 23	133	DMG 0133	Screw M8 x 45
24B	DMG 0024B	Union for hose 10 x 17	134	DMG 0134	Nut M8
24C	DMG 0024C	Union for hose 13x20 & 16x23	135	DMG 0135	Washer Ø 8
31	DMG 0031	Seal low pressure Ø 12-22	136D	DMG 0136D	Seal low pressure Ø 16-22
32	DMG 0032	Washer Ø 12-24	155	DMG 0155	Screw M10 x 20
36	DMG 0036	Brass washer HP	156	DMG 0156	Washer Ø 10
37A	DMG 0037A	Seal HP 1/4"	165	DMG 0165	Ratchet plate wheel
37B	DMG 0037B	Seal HP 3/8"	180	DMG 0180	Roller holder
38	DMG 0038	Washer HP	182	DMG 0182	Roller L=172 mm
42	DMG 0042	Left body side	186	DMG 0186	Catch assembly
44	DMG 0044	Nut M6		DMG TC 0620GR	Rubber hose 6x16-20m
45	DMG 0045	Right body side		DMG TC 1020	Rubber hose 10x17-20m
53	DMG 0053	Winder drum		DMG TC 1025	Rubber hose 10x17-25m
54	DMG 0054	Spacer for drum		DMG TC 1315	Rubber hose 13x20-15m
55A	DMG 0055A	Spring tube 20m		DMG TC 1315OIL	Rubber hose 13x20-15m
55B	DMG 0055B	Spring tube 25m		DMG TC 1320	Rubber hose 13x20-20m
56	DMG 0056	Linkage shaft		DMG TC 1320OIL	Rubber hose 13x20-20m
57	DMG 0057	Tie rod L : 165mm		DMG TC 1610	Rubber hose 16x23-10m
58	DMG 0058	Tie rod L : 169mm		DMG HP 0820	Hose HP 8x17-20m
60	DMG 0060	Tie rod L : 173mm			

Specific parts for DGO - Stainless steel					
Item	Part Number	Description	Item	Part Number	Description
6	DMG 0006i	Spring for hook	65Ci	DMG 65Ci	Coupling 1/2" M
7	DMG 0007i	Seeger Ø 10	66Bi	DMG 66Bi	Coupling HP 3/8" F
8	DMG 0008i	Ratchet hook	70	DMG 0070i	Hose guide assembly
16	DMG 0016i	Nut M10	77	DMG 0077i	Support
17	DMG 0017i	Screw te M6 x 16	81	DMG 0081i	Bracket
18	DMG 0018i	Screw te M6 x 10	132	DMG 0132i	Ring
24B	DMG 0024Bi	Union for hose 8x17	133	DMG 0133i	Screw M8 x 45
42	DMO 0042i	Left body side	134	DMG 0134	Nut M8
44	DMG 0044i	Nut M6	135	DMG 0135	Washer Ø 8
45	DMG 0045i	Right body side	136C	DMG 0136C	Seal low pressure Ø 16-22
53	DMG 0053i	Winder drum	155	DMG 0155i	Screw M10x20
55A	DMG 0055Ai	Spring tube 20m	156	DMG 0156i	Washer Ø10
57	DMG 0057i	Tie rod L : 165mm	165	DMG 0165i	Ratchet plate wheel
58	DMG 0058i	Tie rod L : 169mm	180	DMG 0180i	Roller holder
60	DMG 0060i	Tie rod L : 173mm	186	DMG 0186i	Catch assembly

## 9 - SPARE PARTS (continued)

DMO and DMO NHP					
Item	Part Number	Description	Item	Part Number	Description
3	DMG 0003	Shaft Ø 32	51	DMG 0051	Tie rod L : 69 mm
6	DMG 0006	Spring for hook	65A	DMG 0065A	Coupling 3/8"
7	DMG 0007	Seeger Ø 10	65D	DMG 0065D	Coupling 1/2"
8	DMG 0008	Ratchet hook	66A	DMG 0066A	Coupling HP 1/4"
10	DMG 0010	Winder drum	66B	DMG 0066B	Coupling HP 3/8"
11A1	DMG 011A1	Spring tube 10/15m-18 bar	69A	DMG 0069A	Hose guide assembly
11A2	DMG 011A2	Spring tube 10/15m-60 bar	76	DMG 0076	Support
11A3	DMG 011A3	Spring tube 10/15m-400 bar	80	DMG 0080	Bracket
11B	DMG 011B	Spring tube 20m-18 bar	102	DMG 0102	Washer Ø 4
12	DMG 0012	Linkage shaft	103	DMG 0103	Nut M4
16	DMG 0016	Screw M10	104	DMG 0104	Screw TCEI M4 x 30
17	DMG 0017	Screw te M6 x 16	125	DMG 0125	Washer Ø 16-24
18	DMG 0018	Screw te M6 x 10	132	DMG 0132	Ring
21A	DMG 0021A	Union for hose Ø 8	133	DMG 0133	Screw M8 x 45
21B	DMG 0021B	Union for hose Ø 10	134	DMG 0134	Nut M8
22A	DMG BC14	Hose stopper 8 x 14	135	DMG 0135	Washer Ø 8
22B	DMO BC17	Hose stopper 10 x 17	136D	DMG 0136D	Seal low pressure Ø 16-22
22C	DGO BC20	Hose stopper 13 x 20	155	DMG 0155	Screw M10 x 20
24A	DMG 0024A	Hose stopper 8 x 14	156	DMG 0156	Washer Ø 10
24B	DMG 0024B	Hose stopper 10 x 17	165	DMG 0165	Ratchet plate wheel
24C	DMG 0024C	Hose stopper 13 x 20	180	DMG 0180	Roller holder
31	DMG 0031	Seal low pressure 12 x 24	181	DMG 0181	Roller L=122 mm
32	DMG 0032	Washer	186	DMG 0186	Catch assembly
36	DMG 0036	Brass washer		DMG TC 0810	Rubber hose 8x14-10m
37A	DMG 0037A	Seal HP 1/4"		DMG TC 0815	Rubber hose 8x14-15m
37B	DMG 0037B	Seal HP 3/8"		DMG TC 0820	Rubber hose 8x14-20m
38	DMG 0038	Washer HP		DMG TC 1010	Rubber hose 10x17-10m
42	DMG 0042	Left body side		DMG TC 1015	Rubber hose 10x17-15m
43	DMG 0043	Tie rod L : 115mm		DMG TC 13100IL	Rubber hose 13x20-10m
44	DMG 0044	Nut M6		DMG TC 0610GR	Rubber hose 6x16-10m
45	DMG 0045	Right body side		DMG TC 0615GR	Rubber hose 6x16-15m
46	DMG 0046	Tie rod L : 119mm		DMG HP 0815	Hose HP 8x17-15m

Specific parts for DMO - Stainless steel					
Item	Part Number	Description	Item	Part Number	Description
6	DMG 0006i	Spring for hook	66Bi	DMG 66Bi	Coupling HP 3/8" F
7	DMG 0007i	Seeger Ø 10	69A	DMG 0069A	Hose guide assembly
8	DMG 0008i	Ratchet hook	76	DMG 0076i	Support
11A	DMG 0011Ai	Spring tube 10 and 15m	80	DMG 0080i	Bracket
16	DMG 0016i	Nut M10	132	DMG 0132i	Ring
17	DMG 0017i	Screw Te M6 x 16	133	DMG 0133i	Screw M8 x 45
18	DMG 0018i	Screw Te M6 x 10	134	DMG 0134i	Nut M8
24B	DMG 0024Bi	Hose stopper 8x17	135	DMG 0135i	Washer Ø 8
42	DMG 0042i	Left body side	136C	DMG 0136C	Seal low pressure Ø 16-22
43	DMG 0043i	Tie rod L : 115mm	155	DMG 0155i	Screw M10x20
44	DMG 0044i	Nut M6	156	DMG 0156i	Washer Ø10
45	DMG 0045i	Right body side	165	DMG 0165i	Ratchet plate wheel
46	DMG 0046i	Tie rod L : 119mm	180	DMG 0180i	Roller holder
51	DMG 0051i	Tie rod L : 123mm	186	DMG 0186i	Catch assembly
65Ci	DMG 65Ci	Coupling 1/2" M			

## 1 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN MODELLS DMO-DGO

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sind die Schlauchroller Modell DMO-DGO aus Stahlblech hergestellt und mit Epoxyharz elektrostatisch lackiert. Der Schlauch wird mittels einer hochwertigen Stahlfeder selbsttätig auf der Trommel aufgewickelt. Eine automatische Rücklaufsperrung hält den Schlauch in jeder gewünschten Auszuglänge fest.

**DIESE SCHLAUCHROLLER DÜRFEN NUR FÜR DIE ANGEGEBENEN FLÜSSIGKEITEN, DRÜCKE UND TEMPERATUREN EINGESATZT WERDEN.**

Type	Ø i/a mm	Länge m	Gewicht kg	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Durchfluß L/min	Temperatur °C	Max. Druck bar
Serie DMO - offene Trommel - Niederdruck								
DMO 0810	8x14	10	16	3/8"G IG	3/8"G AG	500	70	15
DMO 0815	8x14	15	17,5	3/8"G IG	3/8"G AG	400	70	15
DMO 0820	8x14	20	19	3/8"G IG	3/8"G AG	350	70	15
DMO 1010	10x17	10	17	3/8"G IG	3/8"G AG	900	70	15
DMO 1015	10x17	15	19	3/8"G IG	3/8"G AG	700	70	15
Serie DGO - offene Trommel - Niederdruck								
DGO 1020	10x17	20	25	3/8"G IG	1/2"G AG	660	70	15
DGO 1025	10x17	25	26	3/8"G IG	3/8"G AG	500	70	15
DGO 1315	13x20	15	25	1/2"G AG	1/2"G AG	1400	70	15
DGO 1320	13x20	20	27	1/2"G AG	1/2"G AG	1000	70	15
DGO 1610	16x23	10	25	1/2"G AG	1/2"G AG	3000	70	15
Serie DMO-DGO - offene Trommel - Hochdruck								
DMO 0815HP	8x17	15	16	3/8"G IG	3/8"G AG et 22/150 IG	-	150	400
DGO 0820HP	8x17	20	21	3/8"G IG	1/2"G AG et 22/150 IG	-	150	400
Serie DMO-DGO - Hochdruck - ohne Schlauch								
DMO NHP	max. Schlauchlänge 15 m	15	3/8"G IG	3/8"G IG	-	150	400	
DGO NHP	max. Schlauchlänge 20 m	20	3/8"G IG	3/8"G IG	-	150	400	
Serie DMO-DGO - offene Trommel - Öl - Mitteldruck								
DMO1310OIL	12,7x19	10	18	1/2"G AG	1/2"G AG	-	40	60
DGO1315OIL	12,7x19	15	23	1/2"G AG	1/2"G AG	-	40	60
DGO1320OIL	12,7x19	20	26,5	1/2"G AG	1/2"G AG	-	40	60
Serie DMO-DGO - offene Trommel - Fett - Hochdruck								
DMO0610GR	6,3x15,5	10	18,5	1/4"G IG	1/4"G AG	-	100	400
DMO0615GR	6,3x15,5	15	20,5	1/4"G IG	1/4"G AG	-	100	400
DGO0620GR	6,3x15,5	20	27	1/4"G IG	1/4"G AG	-	100	400

Gewinde NPT/ Briggs lieferbar auf Wunsch.